

Antivapor

Idrofobizzante antirisalita per cotti



Destinazione prodotto

Soluzione di sostanze idrorepellenti ad effetto protettivo delle superfici dalla penetrazione dell'acqua. È usato per bloccare la risalita di umidità nei pavimenti in cotto, in particolare quelli posti all'esterno, evitando fenomeni di delaminazione e di risalita dei sali.

Modalità di impiego

Effettuare un lavaggio acido (PAVACID + ACIDEX F) per aprire i pori e lasciare asciugare per verificare eventuali risalite di sali. Altrimenti, per evitare risalite di Sali, applicare ANTIVAPOR prima del lavaggio acido e applicare nuovamente dopo il lavaggio acido a superficie secca. Applicare 80-120 g/m². Per ottenere un'azione idrofobizzante più rapida, miscelare nel prodotto il catalizzatore SOLVCAT in ragione dell'1,5% (75 g/ml in 5 litri di prodotto).

Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche			
Stato	Liquido	Sostanza attiva	100%
Colore	Incolore	Punto di infiammabilità	45° C
Profumo	Solvente		
pH	Non applicabile		
Peso specifico	0.804 g/ml		

Avvertenze

Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 1263 Classe 3 GI III.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE