

Compact

Cera metallizzata a struttura polimerica ramificata



Destinazione prodotto

La particolare struttura polimerica di questa cera metallizzata conferisce al film notevoli caratteristiche di lucido e adesione alla superficie anche su pavimenti compatti come il marmo ed il granito. Risponde molto bene alla lucidatura con macchine ad alta velocità per ottenere "l'effetto bagnato". Il sistema ad alta velocità è raccomandato per implementare l'adesione del film sui pavimenti compatti.



Modalità di impiego

Sul pavimento pulito e lavato a fondo applicare una prima mano di prodotto sulla superficie, stendendola con apposito vello spandicera. Applicare una seconda mano almeno un'ora dopo l'asciugatura della prima.

Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche			
Stato	Emulsione	pH	8.6
Colore	Bianco	Peso specifico	1.032 g/ml
Profumo	Floreale	Sostanza attiva	28%
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)		0,56	

Resa: 60-80 g/m2 per due mani secondo il grado di assorbimento del pavimento.

Avvertenze

Teme il gelo ed il forte calore. T di conservazione: 10-30°C.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE