

GRIT SPECIAL INODORE SUPER C



**DETERGENTE INODORE SUPERCONCENTRATO PER
PRE- AMMOLLO DELLE STOVIGLIE E PER IL LAVAGGIO
DI SUPERFICI NELLE CUCINE**

CARATTERISTICHE GENERALI

GRIT SPECIAL INODORE SUPER C è un detergente sgrassante superconcentrato da utilizzarsi con il sistema di dosaggio per la pulizia di superfici unte in particolare nelle cucine o nell'industria alimentare. Il prodotto è di facile risciacquo e a schiuma moderata. Non contiene profumi, solventi od altri componenti volatili. **GRIT SPECIAL INODORE SUPER C** è utilizzato per l'ammollo delle stoviglie o di parti di attrezzature prima che queste siano messe in macchine lavastoviglie o risciacquate. Si usa per il lavaggio di superfici (tavoli, pavimenti, attrezzature). I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arrêté 19 Décembre 2013).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP

CONDIZIONI DI IMPIEGO

GRIT SPECIAL INODORE SUPER C si usa con sistemi di dosaggio.

DILUIZIONE MANUALE: Diluire una parte di **GRIT SPECIAL INODORE SUPER C** con 3 parti di acqua.

SISTEMA DOSAKEM: Per le diluizioni automatiche controllare la tabella presente nella confezione del dosatore.

GRIT SPECIAL INODORE: diluire al 25% (1:3).

Soluzione di lavaggio (direttamente da **GRIT SPECIAL INODORE SUPER C**) utilizzare concentrazioni di impiego di 0,3% - 1%.

FLACONE DOSATORE: svitare il tappo e premere il flacone fino a riempire il vano dosatore a livello desiderato. Utilizzare 1-3 dosi da 30 ml per 9-10 litri d'acqua.

POMPETTA DOSATRICE da 30 ml sulla tanica da 5 litri: utilizzare 1-3 dosi per 9-10 litri di acqua.

Per i pavimenti, qualora si faccia uso di macchine automatiche o lavapavimenti, usare concentrazioni di 0,5-1%. Per le superfici verticali od altre attrezzature da lavarsi manualmente usare concentrazioni dell'1-3%. Usare possibilmente acqua calda sia per le soluzioni che per il risciacquo. **GRIT SPECIAL INODORE SUPER C** è a schiuma moderata. In caso di utilizzo con macchine lavapavimenti a concentrazioni superiori all'1-2% può essere necessario l'impiego di un po' di ANTISCHIUMA 666.

Preammollo delle stoviglie: Per l'ammollo delle stoviglie diluire direttamente **GRIT SPECIAL INODORE SUPER C** allo 0.3% (una dose da 30 ml in 10 l di acqua).

L'aggiunta di 1-2 compresse da 3.25 g del disinfettante cloroattivo BIOSPOT per 5 litri di soluzione di **GRIT SPECIAL INODORE** permette un'azione disinfettante sulle superfici.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente incolore
pH	10.6 ± 0.2
pH allo 0,6%	9.3 ± 0.2
Peso specifico	1.037 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	42%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici	conc. 5-15%
- Tensioattivi anionici	conc. 5-15%
- Fosfati (come P)	conc. < 5%
- Sapone	conc. < 5%
- EDTA	conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi lesioni oculari.

Contiene: octilnone (ISO); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [OIT], Miscela di 5-cloro-2- metil-2h-isotiazol-3-one e 2-metil-2h-isotiazol-3-one (3:1)

Può provocare una reazione allergica.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza