

AUTOLAVEUSE A BATTERIE
MOD. 45 BT

*chassis et toutes les parties
métalliques en acier inoxydable*


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur utile de travail	460 mm
Rendement horaire max.	2.070 m ² /h
Capacité réservoir solution	50 l
Capacité réservoir récupération	50 l
Autonomie max. (batteries Pb-acide)	2,5-3 h
Autonomie max. (batteries gel)	2-2,5 h

AUTRES CARACT. ET DOTATIONS DE SERIE

Traction électronique bidirectionnelle
Moteur aspiration trois étages
Filtre protection moteur aspiration
Filtre entrée réservoir solution
Tuyau de vidange réservoir solution avec robinet
Tuyau de vidange réserv. récupération avec réglage flux
Suceur en acier inox. complet avec lamelles d'aspiration
N.1 brosse-disque en PPL

CARACTERISTIQUES GENERALES

Vitesse d'avancement	0-4,5 Km/h
Dénivelé pleine charge	10 %
Aspiration (colonne H ₂ O)	2.000 mm
Pression tête de brosse	31 kg
Vitesse de rotation brosse	150 rpm
Niveau sonore (opérateur)	≤ 68 dB

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1.380 mm
Largeur (suceur non inclus)	480 mm
Hauteur	1.050 mm
Diamètre brosse	460 mm
Largeur du suceur	680 mm
Poids de la machine à vide	86 Kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension d'alimentation	24 Volt
Fréquence d'alimentation	courant continu
Moteur d'aspiration	600 W 24 V CC
Moteur de brosse	520 W 24 V CC
Moteur de traction	150 W 24 V CC
Batteries conseillées	2 x 12V 110Ah Pb-acide 2 x 12V 105Ah gel

EMBALLAGE

Type d'emballage	palette + carton
Dimensions	1.500x800xH1.250 mm
Volume	1,50 m ³
Poids de l'emballage	20 Kg

CODE
120045BT
DESCRIPTION
Autolaveuse à batterie avec tract. électronique bidirectionnelle - mod. 45 BT
ACCESSOIRES

COEL00001	Compteur horaire digital
COEV00001	Electrovanne ouverture/fermeture automatique solution

CHARGEURS BATTERIES

CB10240120A	Chargeur de batteries électronique 24V 12A pour batteries Pb-acide
CB10240150A	Chargeur de batteries électronique 24V 15A pour batteries Pb-acide (charge rapide)
CB10240121A	Chargeur de batt. électronique haute fréquence 24V 12A pour batteries Pb-acide
CB10240121G	Chargeur de batt. électronique haute fréquence 24V 12A pour batteries gel
CB20240121A	Chargeur de batt. élect. à bord haute fréquence 24V 12A pour batteries Pb-acide
3139	Support pour chargeur de batt. à bord

BROSSES

COSP460PPLB	Brosse en PPL (n.1 brosse de série avec la machine)
COSP460ABRB	Brosse en Tynex abrasive

PL. ENTRAINEUR/DISQUES

CODT430TRECB	Plateau entraineur complet de bloc vert
004590	Disque noir 17" (430 mm) - en carton de 5 pièces
004604	Disque marron 17" (430 mm) - en carton de 5 pièces
004589	Disque vert 17" (430 mm) - en carton de 5 pièces
004587	Disque rouge 17" (430 mm) - en carton de 5 pièces
007393	Disque microfibre 17" (430 mm)
006469	Disque gum 17" (430 mm)
008866	Disque sector gum 17" (430 mm)

LAMELLES SUCEUR

COGU740593P	Lamelles d'aspiration suceur en polyuréthane - antérieur (n.1 lamelle de série)
COGU800685	Lamelles d'aspiration suceur en caoutchouc - postérieur (n.1 lamelle de série)