

*telaio e tutte le parti metalliche
in acciaio inossidabile*


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza utile di lavoro	520 mm
Rendimento orario max.	2.340 m ² /h
Capacità serbatoio soluzione	50 l
Capacità serbatoio recupero	50 l
Autonomia max. (batterie Pb-acido)	2,5-3 h
Autonomia max. (batterie gel)	2-2,5 h

ALTRE CARATT. E DOTAZIONI DI SERIE

Trazione elettronica bidirezionale
 Motore di aspirazione tri-stadio
 Filtro protezione motore di aspirazione
 Filtro estraibile entrata serbatoio soluzione
 Tubo di scarico serbatoio soluzione con rubinetto
 Tubo di scarico serbatoio recupero con regolaz. di flusso
 Barra aspirante in INOX completa di lame in gomma
 N.1 spazzola a disco in PPL

SPECIFICHE GENERALI

Velocità di avanzamento	0-4,5 Km/h
Pendenza super. pieno carico	10 %
Aspirazione (colonna HzO)	2.000 mm
Pressione testata spazzola	36 kg
Velocità rotazione spazzola	180 rpm
Rumorosità a orecchio operatore	≤ 68 dB

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	1.460 mm
Larghezza (barra di aspiraz. non inclusa)	530 mm
Altezza	1.050 mm
Diametro spazzola	520 mm
Larghezza utile barra aspirante	800 mm
Peso macchina a vuoto	88 Kg

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di alimentazione	24 Volt
Frequenza di alimentazione	corrente continua
Motore di aspirazione	600 W 24 V CC
Motore spazzola	600 W 24 V CC
Motore di trazione	150 W 24 V CC
Batterie consigliate	2 x 12V 110Ah Pb-acido 2 x 12V 105Ah gel

IMBALLO

Tipo di imballo	pallet + cartone
Dimensioni	1.500x800xH1.250 mm
Volume	1,50 m ³
Peso imballo	20 Kg
Costo imballo	50,00 €

CODICE
120052BT
DESCRIZIONE
Lavasciuga a batteria con trazione elettronica bidirezionale - mod. 52 BT
ACCESSORI

COEL00001	Contaore elettrico digitale
COEV00001	Elettrovalvola apertura/chiusura automatica flusso soluzione

CARICABATTERIA

CB10240120A	Caricabatteria elettronico 24V 12A per batterie Pb-acido
CB10240150A	Caricabatteria elettronico 24V 15A per batterie Pb-acido (carica rapida)
CB10240121A	Caricabatteria elettronico ad alta frequenza 24V 12A per batterie Pb-acido
CB10240121G	Caricabatteria elettronico ad alta frequenza 24V 12A per batterie gel
CB20240121A	Caricabatteria elettronico a bordo ad alta frequenza 24V 12A per batterie Pb-acido
3139	Supporto caricabatterie a bordo

SPAZZOLE

COSP515PPLH	Spazzola in PPL (n.1 spazzola fornita di serie con la macchina)
COSP515ABRH	Spazzola in Tynex abrasiva

DISCHI TRASCINAT./PAD

CODT505TRECH	Disco trascinatore completo di blocco verde
004593	Disco nero 20" (510 mm) - fornito in cartone da 5 pezzi
006950	Disco marrone 20" (510 mm) - fornito in cartone da 5 pezzi
004594	Disco verde 20" (510 mm) - fornito in cartone da 5 pezzi
004598	Disco rosso 20" (510 mm) - fornito in cartone da 5 pezzi
007394	Disco microfibra 20" (510 mm)
006470	Disco gum 20" (510 mm)
008867	Disco sector gum 20" (510 mm)

LAME TERGIPAVIMENTO

COGU912593P	Lama in poliuretano barra aspirante - anteriore (n.1 lama fornita di serie)
COGU980685	Lama in gomma barra aspirante - posteriore (n.1 lama fornita di serie)