

**AUTOLAVEUSE A BATTERIE**
**MOD. 52 BT**

*chassis et toutes les parties  
métalliques en acier inoxydable*


**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Largeur utile de travail            | 520 mm                  |
| Rendement horaire max.              | 2.340 m <sup>2</sup> /h |
| Capacité réservoir solution         | 50 l                    |
| Capacité réservoir récupération     | 50 l                    |
| Autonomie max. (batteries Pb-acide) | 2,5-3 h                 |
| Autonomie max. (batteries gel)      | 2-2,5 h                 |

**AUTRES CARACT. ET DOTATIONS DE SERIE**

Traction électronique bidirectionnelle  
 Moteur aspiration trois étages  
 Filtre protection moteur aspiration  
 Filtre entrée réservoir solution  
 Tuyau de vidange réservoir solution avec robinet  
 Tuyau de vidange réserv. récupération avec réglage flux  
 Suceur en acier inox. complet avec lamelles d'aspiration  
 N.1 brosse-disque en PPL

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Vitesse d'avancement                  | 0-4,5 Km/h |
| Dénivelé pleine charge                | 10 %       |
| Aspiration (colonne H <sub>2</sub> O) | 2.000 mm   |
| Pression tête de brosse               | 36 kg      |
| Vitesse de rotation brosse            | 180 rpm    |
| Niveau sonore (opérateur)             | ≤ 68 dB    |

**DIMENSIONS ET POIDS**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Longueur                    | 1.460 mm |
| Largeur (suceur non inclus) | 530 mm   |
| Hauteur                     | 1.050 mm |
| Diamètre brosse             | 520 mm   |
| Largeur du suceur           | 800 mm   |
| Poids de la machine à vide  | 88 Kg    |

**CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation   | 24 Volt         |
| Fréquence d'alimentation | courant continu |
| Moteur d'aspiration      | 600 W 24 V CC   |
| Moteur de brosse         | 600 W 24 V CC   |
| Moteur de traction       | 150 W 24 V CC   |

**EMBALLAGE**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Type d'emballage     | palette + carton    |
| Dimensions           | 1.500x800xH1.250 mm |
| Volume               | 1,50 m <sup>3</sup> |
| Poids de l'emballage | 20 Kg               |

Batteries conseillées 2 x 12V 110Ah Pb-acide 2 x 12V 105Ah gel

**CODE**
**120052BT**
**DESCRIPTION**
**Autolaveuse à batterie avec tract. électronique bidirectionnelle - mod. 52 BT**
**ACCESSOIRES**

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| COEL00001 | Compteur horaire digital                              |
| COEV00001 | Electrovanne ouverture/fermeture automatique solution |

**CHARGEURS BATTERIES**

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CB10240120A | Chargeur de batteries électronique 24V 12A pour batteries Pb-acide                 |
| CB10240150A | Chargeur de batteries électronique 24V 15A pour batteries Pb-acide (charge rapide) |
| CB10240121A | Chargeur de batt. électronique haute fréquence 24V 12A pour batteries Pb-acide     |
| CB10240121G | Chargeur de batt. électronique haute fréquence 24V 12A pour batteries gel          |
| CB20240121A | Chargeur de batt. élect. à bord haute fréquence 24V 12A pour batteries Pb-acide    |
| 3139        | Support pour chargeur de batt. à bord                                              |

**BROSSES**

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| COSP515PPLH | Brosse en PPL (n.1 brosse de série avec la machine) |
| COSP515ABRH | Brosse en Tynex abrasive                            |

**PL. ENTRAINEUR/DISQUES**

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| CODT505TRECH | Plateau entraineur complet de bloc vert            |
| 004593       | Disque noir 20" (510 mm) - en carton de 5 pièces   |
| 006950       | Disque marron 20" (510 mm) - en carton de 5 pièces |
| 004594       | Disque vert 20" (510 mm) - en carton de 5 pièces   |
| 004598       | Disque rouge 20" (510 mm) - en carton de 5 pièces  |
| 007394       | Disque microfibre 20" (510 mm)                     |
| 006470       | Disque gum 20" (510 mm)                            |
| 008867       | Disque sector gum 20" (510 mm)                     |

**LAMELLES SUCEUR**

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| COGU912593P | Lamelle d'aspiration suceur en polyuréthane - antérieur (n.1 lamelle de série) |
| COGU980685  | Lamelle d'aspiration suceur en caoutchouc - postérieur (n.1 lamelle de série)  |