

MOTOSPAZZATRICE DIESEL
MOD. NEW BULL 1500 D

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza utile di lavoro:	
- con 2 spazzole laterali	1.550 mm
- con 1 spazzola laterale	1.300 mm
- solo spazzola centrale	1.000 mm
Rendimento orario max.	15.500 m ² /h
Volume contenitore rifiuti	300 l
Altezza di scarico max.	1.400 mm
Autonomia max.	3 h

ALTRE CARATT. E DOTAZIONI DI SERIE

Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
 Sterzo con idroguida
 Prefiltro a ciclone + filtro aria "Donaldson" per Kubota
 Scarico idraulico contenitore rifiuti
 Spazzola centrale flottante autoregolabile
 Filtro-polvere a sacche in cotone/poliestere lavabile
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote superelastiche
 Faro lampeggiante
 N.1 spazzola centrale + n.1 spazz. laterale in PPL

SPECIFICHE GENERALI

Tipologia di spazzamento	caricamento diretto anteriore
Velocità di avanzamento	0-10 Km/h
Pendenza superabile	18 %
Largh. min. per inversione a U	3,3 m
Tipologia filtro-polvere	sacche cotone/poliestere
Superficie filtrante	8 m ²

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza max.	2.040 mm
Larghezza max.	1.330 mm
Altezza max.	1.430 mm
Larghezza rullo-spazzola centrale	1.000 mm
Diametro rullo-spazzola centrale	300 mm
Diametro spazzole laterali	600 mm
Peso macchina a vuoto	870 Kg

PROPULSIONE

Motore 3 cilindri Kubota D1105	17,75 kW (23,8 CV)
Sistema di raffreddamento	acqua

IMBALLO

Tipo di imballo	pallet + cartone
Dimensioni	2.100x1.400xH1.850mm
Volume	5,44 m ³
Peso imballo	70 Kg

CODICE
2000NEW1500D
DESCRIZIONE
Motospazzatrice diesel con operatore-a-bordo - mod. NEW BULL 1500 D
ACCESSORI

20002111364	Gruppo spazzola laterale sinistra
20002111881	Cabina aperta
20002111882	Cabina aperta con parabrezza e tergivetro
20002111883	Cabina chiusa con teli trasparenti
20002111366	Kit fanali anteriori e posteriori

SPAZZOLE

20003003263/A	Spazzola centrale in PPL (Ø setola mm 1,2 - n.1 spazzola di serie con la macchina)
20003002627	Spazzola laterale in PPL (n.1 spazzola fornita di serie con la macchina)