

BALAYEUSE DIESEL	MOD. BULL 1500 D
	<p>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</p> <p>Largeur utile de travail:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec 2 balais latéraux 1.550 mm - avec 1 balai latéral 1.300 mm - seulement balai central 1.000 mm <p>Rendement horaire max. 15.500 m²/h</p> <p>Volume bac à déchets 300 l</p> <p>Hauteur max. de vidange 1.400 mm</p> <p>Autonomie max. 3 h</p> <p>AUTRES CARACT. ET DOTATIONS DE SERIE</p> <p>Traction hydrostatique sur roue postérieure</p> <p>Direction hydraulique</p> <p>Pré-filtre cyclonique + filtre-air "Donaldson" pour Kubota</p> <p>Vidange hydraulique bac déchets</p> <p>Balai central flottant à réglage automatique</p> <p>Filtre-poussière en tissu coton-polyester lavable</p> <p>Décolmatage électrique</p> <p>Roues super-élastiques</p> <p>Flash de signalisation</p> <p>N.1 balai central + n.1 balai latéral en PPL</p>

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de balayage	projection directe avant
Vitesse d'avancement	0-10 Km/h
Dénivelé pleine charge	18 %
Largeur min. pour demi-tour	3,3 m
Type de filtre-poussière	tissu coton-polyester
Surface filtrante	8 m ²

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	2.040 mm
Largeur	1.330 mm
Hauteur	1.430 mm
Largeur balai central	1.000 mm
Diamètre balai central	300 mm
Diamètre balais latéraux	600 mm
Poids machine à vide	870 Kg

ALIMENTATION

Moteur 3 cylindres Kubota D1105	17,75 kW (23,8 CV)
Système de refroidissement	eau

EMBALLAGE

Type d'emballage	palette + carton
Dimensions	2.100x1.400xH1.850mm
Volume	5,44 m ³
Poids de l'emballage	70 Kg

CODE	DESCRIPTION
2000NEW1500D	Balayeuse diesel à conducteur porté - mod. BULL 1500 D
ACCESSOIRES	
20002111364	Groupe balai latéral gauche
20002111881	Cabine ouverte
20002111882	Cabine ouverte avec pare-brise et essuie-glaces
20002111883	Cabine fermée avec panneaux transparentes
20002111366	Kit feux avant/arrière
BALAIS	
20003003263/A	Balai central en PPL (ø fibre mm 1,2 - n.1 balai de série avec la machine)
20003002627	Balai latéral en PPL (n.1 balai de série avec la machine)