

LAVASCIUGA PAVIMENTI A BATTERIA
MOD. MB 1000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza utile di lavoro	1000 mm
Rendimento orario max.	5.750 m ² /h
Capacità serbatoio soluzione	150 l
Capacità serbatoio recupero	170 l
Autonomia max.	5 h

ALTRE CARATT. E DOTAZIONI DI SERIE

Trazione con motoruota
 Tubo di scarico serbatoio recupero con tappo
 Barra aspirante completa di lame in gomma
 Elettrovalvola apertura/chiusura automatica soluzione
 N.2 spazzole a disco in PPL

SPECIFICHE GENERALI

Velocità di avanzamento	3-6 Km/h
Pendenza super. pieno carico	10 %
Aspirazione	170 mBar
Rumorosità a orecchio operatore	≤ 58 dB

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	1.350 mm
Larghezza (barra di aspiraz. non inclusa)	650 mm
Altezza	1.360 mm
Diametro spazzola	2x480 mm
Larghezza barra aspirante	1.250 mm
Peso macchina a vuoto	170 Kg

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di alimentazione	48 Volt
Frequenza di alimentazione	corrente continua
Motore d'aspirazione	750 W 24 V CC
Motore spazzola	2 x 450 W 24 V CC
Motore di trazione	500 W 24 V CC

IMBALLO

Tipo di imballo	pallet + cartone
Dimensioni	1.450x850xH1.500 mm
Volume	1,80 m ³
Peso imballo	15 Kg

Batterie consigliate	4 x 12V 110Ah acido (C5) : cod. 850000091
	4 x 12V 105Ah gel (C5) : cod. 850000070

CODICE
DESCRIZIONE
1200MB1000
Lavasciuga a batteria con operatore a bordo - mod. MB1000
CARICA BATTERIA

CB10480151G	Caricabatteria elettronico ad alta frequenza 48V 15A per batt. acido o gel
-------------	--

SPAZZOLE

KIT1369	N.2 spazzole in PPL (n.2 spazzole di serie)
---------	---

DISCO TRASCINATORE

KIT1370	N.2 dischi trascinatori
---------	-------------------------

LAME TERGIPAVIMENTO

KIT1367	Kit lame barra aspirante anteriore e posteriore (n.1 kit lame fornite di serie)
---------	---