

LAVASCIUGA PAVIMENTI A BATTERIA
MOD. MB 55

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza utile di lavoro	550 mm
Rendimento orario max.	2.200 m ² /h
Capacità serbatoio soluzione	94 l
Capacità serbatoio recupero	104 l
Autonomia max.	5 h

ALTRE CARATT. E DOTAZIONI DI SERIE

Trazione posteriore con differenziale
 Tubo di scarico serbatoio recupero con tappo
 barra aspirante completa di lame in gomma
 Elettrovalvola apertura/chiusura automatica soluzione
 N.1 spazzola a disco in PPL

SPECIFICHE GENERALI

Velocità di avanzamento	4 Km/h
Pendenza super. pieno carico	8 %
Aspirazione	150 mBar
Rumorosità a orecchio operatore	≤ 50 dB

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	1.160 mm
Larghezza (barra di aspiraz. non inclusa)	580 mm
Altezza	1.170 mm
Diametro spazzola	1x550 mm
Larghezza barra aspirante	780 mm
Peso macchina a vuoto	100 Kg

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di alimentazione	48 Volt
Frequenza di alimentazione	corrente continua
Motore d'aspirazione	350 W 24 V CC
Motore spazzola	400 W 24 V CC
Motore di trazione	250 W 24 V CC

IMBALLO

Tipo di imballo	pallet + cartone
Dimensioni	1.440x640xH1.330 mm
Volume	1,23 m ³
Peso imballo	15 Kg

Batterie consigliate 4 x 12V 90Ah AGM (C5) : cod.. 85000022

CODICE
DESCRIZIONE
1200MB55
Lavasciuga a batteria con operatore a bordo - mod. MB55
CARICA BATTERIE

CB10480151G

Caricabatteria elettronico ad alta frequenza 48V 15A per batt. AGM

SPAZZOLE

SZ130

N.1 spazzola in PPL (n.1 spazzola di serie)

DISCO TRASCINATORE

TS071

N.1 disco trascinatore

LAME TERGIPAVIMENTO

KIT858

Kit lame barra aspirante anteriore e posteriore (n.1 kit lame fornite di serie)