

Prodotto per la pulizia degli ambienti e della vasca

ACICLOR

**PULITORE ACIDO PER INCROSTAZIONI DIFFICILI
CON ACIDO CLORIDRICO**



Caratteristiche generali

ACICLOR è indicato per la pulizia e la disincrostazione del fondo e delle pareti della vasca, per la pulizia delle tubazioni, dei filtri.

ACICLOR è altresì utilizzato per l'eliminazione delle incrostazioni nei servizi, docce, lavabi, WC, ecc.

ACICLOR è usato in alternativa al CONTROL PUL quando è necessario avere un prodotto più aggressivo.

ACICLOR contiene l'inibitore di corrosione.

Condizioni di impiego

ACICLOR si usa concentrato solo per le incrostazioni calcaree più ostinate e a vasca vuota. Normalmente si usa in diluizione da 1:1 a 1:4 con acqua.

Per il lavaggio della vasca è consigliabile usare gli appositi spazzoloni: lavare prima le pareti lavorando dall'alto, immergere lo spazzolone in un secchio di plastica contenente la soluzione del prodotto e strofinare le superfici da pulire. Al termine risciacquare abbondantemente con acqua.

Il prodotto è a schiuma moderata e può essere usato con macchina monospazzola per il fondo della vasca. Per la pulizia delle incrostazioni nel filtro procedere come segue: effettuare un buon controlavaggio, quindi aprire il filtro e far scendere completamente il livello dell'acqua fino ad 1/3 del letto filtrante sotto la sabbia.

Versare **ACICLOR** e lasciare agire a filtro aperto finché il calcare è stato rimosso e la sabbia risulta libera (almeno 6-12 ore). Risciacquare con acqua. A filtro chiuso effettuare un buon controlavaggio sino ad eliminazione della schiuma. Evitare di versare **ACICLOR** nell'acqua di piscina, ciò provocherebbe schiuma e variazioni di pH.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido rosso trasparente
pH	0.5
Peso specifico	1.131 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	35%

Composizione chimica – Reg. (CE) n. 648/2004

Tensioattivi non ionici:

conc. < 5%

Fosfati:

conc. 5-15%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/200



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA

☎ ++39 (0)143 837130 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it



ACICLOR_T_IT_3 27/11/2024 (2)

Avvertenze

Non mescolare mai **ACICLOR** con prodotti a base di cloro.

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Etichettatura



Pericolo

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.

Contiene acido Cloridrico N°CAS 7647-01-0

Contiene acido Fosforico N°CAS 7664-38-2

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3264 Classe 8 Gruppo di imballaggio II.**



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA

☎ ++39 (0)143 837130 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it



ACICLOR_T_IT_3 27/11/2024 (2)