Prodotto complementare per il trattamento dell'acqua

ACIQUEST BA

SEQUESTRANTE ABBATTITORE DI pH
PER ACQUE A BASSA ALCALINITÁ

Caratteristiche generali

ACIQUEST BA è una miscela di acidi e sequestranti specifica per l'utilizzo con il sistema di dosaggio DOSAKLOR, MIXER o IPOPAST dell'ipoclorito di calcio PURAKLOR HP, CALYPO o altri marchi di Ipoclorito di Calcio della gamma Controlchemi.

Mantiene pulita la vaschetta di miscelazione dei DOSAKLOR e le linee di rientro in vasca. Permette di mantenere stabile il pH mediante un dosaggio con sonda pH o con il sistema di regolazione manuale.

Permette altresì di tenere puliti i filtri e le tubazioni ed evita intorbidimenti dell'´acqua di vasca anche nei casi di acque con durezze elevate.

Nel DOSAKLOR e negli altri dosatori si usa in alternativa all'**ACIQUEST** per acque di alimento con alcalinità inferiore a 200 mg/l e/o pH inferiore a 7.5 e per piscine di dimensioni inferiori a 700 m^3.

Condizioni di impiego

Approssimativamente 1 kg di **ACIQUEST BA** abbassa il pH di 0.1 unità per 100 m^3 di acqua. Consultare anche la scheda dell'Alcalinità per un dosaggio più accurato al riempimento della vasca e considerare i dosaggi come quelli del Bisolfato di Sodio.
Sistemare nel fustino l'asta di pescaggio collegata alla pompa dosatrice.

Nel caso il DOSAKLOR sia programmato dall'operatore, sistemare il dosaggio di **ACIQUEST BA** sul pannello su valori pari a circa 1/6 o 1/8 del valore impostato per il dosaggio dell'Ipoclorito di Calcio ma non inferiore al 5%. Il pH dell'acqua di piscina va mantenuto a 7.4-7.5.

Per il DOSAKLOR con Display digitale consultare le schede in dotazione.
Il dosaggio è effettuato automaticamente nel caso il DOSAKLOR, MIXER o IPOPAST siano collegati ad una centralina del pH. In questo caso sistemare il dosaggio dell'acido sul pannello sui valori più alti.

Per l'utilizzo e la regolazione del prodotto con i sistemi di dosaggio (DOSAKLOR, MIXER o IPOPAST) consultare comunque i relativi manuali d'uso.

Per l'aggiustamento del pH durante la clorazione con l'Ipoclorito di Calcio considerare che circa 1.5 kg abbassano di 0.1 unità di pH 200 m^3 d'acqua.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido limpido azzurro
pH	1
Peso specifico	1.230 g/ml
Contenuto minimo di sostanza attiva	32%

Il prodotto può mostrare differenza di colore (blu-verde scuro) per la instabilità dei colori in presenza di acidi forti concentrati. La differenza di colore non è rilevante ai fini delle proprietà del prodotto.

CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA
☏ ++39 (0)143 837130 info@controlchemi.it www.controlchemi.it

Avvertenze

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.

Non mescolare con prodotti a base di cloro.

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Etichettatura **Pericolo**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Contiene acido Solforico N°CAS 7664-93-9

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3264 Classe 8 Gruppo di imballaggio II**.