


ANTIGRAFFITI K

PROTECTEUR ANTI-GRAFFITIS



CARACTERISTIQUES GENERALES

ANTIGRAFFITI K est un produit spécialement étudié pour la protection des murs à hauteur d'homme, en empêchant la pénétration des graffitis exécutés avec une bombe aérosol, stylo feutre ou peintures.

ANTIGRAFFITI K empêche également l'adhésion des affiches appliquées avec de la colle. **ANTIGRAFFITI K** a la propriété de constituer une barrière entre la porosité du mur et les salissures, permettant ainsi leur élimination immédiate et rapide avec SVERNIFLUIDO STRONG ou SVERNIDENSO STRONG.

La protection dure 1 à 2 lavages avec les produits décapants, ensuite elle doit être renouvelée. Le film protecteur de **ANTIGRAFFITI K** est pratiquement incolore sur la plupart des surfaces (marbre, travertin, ciment, granit, tuf etc) cependant sur des mortiers ou peintures il peut y avoir une légère altération de la couleur de la surface traitée. Donc il est préférable faire un essai préliminaire.

ANTIGRAFFITI K peut être appliqué sur des surfaces préalablement protégées avec IDROSTOP. **ANTIGRAFFITI K** est hydrofuge.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **ANTIGRAFFITI K** avec un pinceau ou en le vaporisant sur la surface à traiter; 100 g/m² suffisent pour une protection adéquate. Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches. Les lavages successifs pour éliminer les graffitis doivent être effectués avec SVERNIFLUIDO STRONG ou SVERNIDENSO STRONG et ensuite rincer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide blanc légèrement visqueux
Poids spécifique	0.824 g/ml
Substances actives	100%
Viscosité	50-100 cps
Point d'éclair	40°C

ATTENTION

Etiquetage



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1263 Classe 3 III.**

Lire attentivement la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com