


ANTIGRAFFITI K

PROTETTIVO ANTISCRITTA ANTIMANIFESTO PER FACCIATE



CARATTERISTICHE GENERALI

ANTIGRAFFITI K è un prodotto formulato per il trattamento protettivo dei muri ad altezza d'uomo. Impedisce l'assorbimento nella superficie delle scritte effettuate con bombola aerosol, pennarelli o pitture. Ostacola inoltre l'adesione di manifesti applicati a colla. **ANTIGRAFFITI K** ha la funzione di formare una barriera tra la porosità del muro e gli imbrattamenti, consentendo una immediata e rapida eliminazione delle scritte mediante **SVERNIFLUIDO STRONG** o **SVERNIDENSO STRONG**. La protezione dura per 1 o 2 lavaggi con gli svernicianti, dopo di che il prodotto deve essere nuovamente applicato. Il film protettivo di **ANTIGRAFFITI K** è pressoché neutro sulla maggioranza delle superfici come marmo, granito, travertino, tufo, arenarie, cemento. Su intonaci o pitture è necessario valutare l'accettabilità di eventuali piccole alterazioni del colore, mediante una prova preliminare. **ANTIGRAFFITI K** può essere applicato anche su superfici precedentemente protette con **IDROSTOP**. **ANTIGRAFFITI K** ha caratteristiche idrorepellenti.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare **ANTIGRAFFITI K** a pennello o eventualmente a spruzzo. Normalmente 100 grammi a metro quadro sono considerati sufficienti per una adeguata protezione. La superficie deve essere pulita e asciutta. La rimozione di scritte e graffiti deve essere effettuata con **SVERNIFLUIDO STRONG** o **SVERNIDENSO STRONG** e successivo risciacquo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido bianco leggermente viscoso
Peso specifico	0.824 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Viscosità	50-100 cps
Punto di infiammabilità	40°C

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com