

ARNOX BASSA SCHIUMA CLOROATTIVO

**DETERGENT LIQUIDE ALCALIN PEU MOUSSANT AVEC CHLORE
POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE**



CARACTERISTIQUES GENERALES

ARNOX BASSA SCHIUMA CLOROATTIVO est un détergent alcalin avec chlore pour le lavage et la désinfection des surfaces encrassées de graisses, plus particulièrement d'origine alimentaire et autres graisses saponifiables.

ARNOX BASSA SCHIUMA CLOROATTIVO est utilisé pour le nettoyage de sols et d'équipements dans la restauration, dans l'industrie alimentaire, dans le secteur œnologique, dans les abattoirs, etc.

ARNOX BASSA SCHIUMA CLOROATTIVO est apte à être utilisé avec les machines à pression et les autolaveuses.

Conforme à la législation française réglementant les produits de nettoyage des appareils et surfaces destinés à être au contact des denrées alimentaires (Arrêté 8 Sept. 1999).

Produit recommandé dans les plans KEMIKA pour HACCP

MODE D'EMPLOI

Utiliser avec une machine à pression, une autolaveuse ou manuellement, en concentration du 3-5% avec de l'eau, possiblement chaude. Laisser agir le produit pour quelques minutes et rincer avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide jaune
pH	13.9 ± 0.2
pH à 1%	12.3 ± 0.2
Poids spécifique	1.126 g/ml
Matières actives	15%

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- Agents de surface non ioniques conc. < 5%
- Agents de blanchiment chlorés conc. < 5%

Le produit contient des tensioactifs avec une biodégradabilité minimale du 90% et une biodégradation aérobie ultime conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

ATTENTION

Ne pas utiliser sur des surfaces en aluminium ou alliages. L'efficacité du chlore peut diminuer légèrement avec le temps. Utiliser toujours des produits de fabrication récente.

Etiquetage



Danger

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1719 Classe 8 Group d'emballage III.**

Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant l'usage.

La classification environnementale se réfère au produit pur en cas de déversement élevés dans les cours d'eau. (Ne se réfère pas aux solutions d'emplois déversées dans les égouts).



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

