

# BUS MATIC

## DÉTERGENT DEGRAISSANT CONTENTRÉ POUR MOYENS DE TRANSPORT



### CARACTERISTIQUES GENERALES

**BUSMATIC** est un détergent dégraissant formulé pour le lavage des carrosseries dans les stations de lavage avec machines à pression ou machines robotisées.

Le produit est utilisé pour le lavage des autobus, des moyens de transport, camions, camions-citernes etc. Il peut être utilisé aussi pour le lavage de fond des intérieurs des moyens de transports, du dessous des trains et pour les sols des garages.

### MODE D'EMPLOI

Diluer à 2% -5% et utiliser selon les indications de la machine à pression.

Diluer à 1-3% pour l'utilisation manuelle ou en autolaveuse.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide jaune paille
pH	13.16 ± 0.2
pH 2%	12.0 ± 0.2
Poids spécifique	1.000 g/ml
Substances actives	15.5%

#### Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- Agents de surface non ioniques conc. < 5%
- Agents de surface anphoteres conc. < 5%
- Agents de surface cationiques conc. < 5%

Le produit contient des tensioactifs avec une biodégradabilité minimale du 90% et une biodégradation aérobie ultime conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

### ATTENTION

#### Etiquetage

#### Danger



Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1719 Classe 8 Group d'emballage III.**

Lire attentivement la fiche de sécurité avant de l'usage.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494  
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068  
🌐 www.kemikaspa.com