


BUSMATIC

**DETERGENTE SGRASSANTE MULTIUSO
PER CAMION E AUTOBUS**



CARATTERISTICHE GENERALI

BUS MATIC è un detergente sgrassante a bassa schiuma per il lavaggio delle carrozzerie di camion e autobus e altri mezzi di trasporto in particolare per il lavaggio dei cerchioni, negli autolavaggi con idropultrici o sistemi automatici.

BUS MATIC può essere utilizzato anche per il lavaggio a fondo degli interni dei mezzi di trasporto e per i pavimenti dei garage.

Trova impiego nel settore ferroviario per il lavaggio degli interni delle carrozze e per i sottocasse.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Diluire il prodotto al 2-5% ed utilizzare secondo le istruzioni della macchina o idropultrici.

Per utilizzo in lavasciuga o manuale, diluire all' 1-3%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH	13.16 ± 0.2
pH dil. 2%	12.0 ± 0.5
Contenuto in sostanza attiva	15.5 %
Peso specifico	1.000 g/ml

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi anfoteri	conc. < 5%
- Tensioattivi cationici	conc. < 5%
- Tensioattivi non ionici	conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Etichettatura Pericolo



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068
www.kemikaspa.com