

CASIAL

DETERGENT DEGRAISSANT ALCALIN POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE



CARACTERISTIQUES GENERALES

CASIAL est particulièrement étudié pour le lavage des installations et des appareils de l'industrie laitière (appareils pour la traite, pour la pasteurisation, réservoirs, mélangeurs, ligne de transformation ou de conditionnement etc.). **CASIAL** convient parfaitement pour le lavage par circulation (CIP). Le produit contient des sels alcalins qui saponifient les graisses et fluidifie les protéines facilitant ainsi l'action des agents séquestrants qui dissolvent les incrustations dues au calcium. **CASIAL** s'utilise également dans tout le secteur alimentaire (fabriques de gâteaux, de boissons, de bière, etc.). Le produit contient des matières premières conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Produit recommandé dans les plans KEMIKA pour HACCP

MODE D'EMPLOI

Lavage par circulation des appareils servants pour la traite :

Effectuer un rinçage préliminaire avec de l'eau froide. Ensuite diluer **CASIAL** à 0.1-1% dans de l'eau de préférence chaude (30-50°C) et faire circuler la solution pendant 10 à 15 minutes. Ensuite rincer à l'eau froide.

Circuits et appareils pour la pasteurisation, la stérilisation du lait :

Effectuer un rinçage préliminaire à l'eau froide. Diluer **CASIAL** à 1-2% dans de l'eau à 70°-80°C et faire circuler la solution pendant 20 à 30 minutes ensuite rincer à l'eau tiède.

Lavage des réservoirs, mélangeurs, lignes de transformation ou de conditionnement :

Rincer d'abord à l'eau. Ensuite faire circuler ou vaporiser **CASIAL** dilué à 1% dans de l'eau froide ou tiède. Faire circuler ou laisser agir la solution pendant 10 à 15 minutes et rincer à l'eau claire. Si nécessaire utiliser l'action mécanique (brosse, machine à pression ou autre).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide transparent incolore
pH	13.7 ± 0.2
Poids spécifique	1.252 g/ml
Matières actives	29%

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- Phosphates (comme P)	conc. < 5%
- EDTA et sels	conc. < 5%

ATTENTION

Ne pas utiliser sur des surfaces en zinc ou en alliage d'aluminium.

Etiquetage



Danger

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1719 Classe 8 Group d'emballage III.**

Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant l'usage.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

