CEMEN

PATE COLORANTE POUR PROTECTEURS DU CIMENT



CARACTERISTIQUES GENERALES

CEMEN est un mélange de pigments à ajouter au bouche pore pour ciment EPOSIL.

La mélange forme un film qui couvre les éventuelles taches ou imperfections et protège la surface traitée de la poussière et de la pénétration des taches.

MODE D'EMPLOI

Mélange avec EPOSIL: Mélanger uniformément EPOSIL 1 (5 kg) + EPOSIL 2 (4 kg) et 2 ou 3 kg de **CEMEN** juste avant l'emploi. Utiliser le mélange dans les trente minutes qui suivent. Verser directement du conteneur et étaler avec un rouleau Kanecaron ou, pour les grandes surfaces, appliquer avec un vaporisateur airless et étendre avec le rouleau Kanecaron. Quand la première couche est parfaitement sèche, appliquer la deuxième. Pour une finition plus brillante appliquer en dernière couche de EPOSIL incolore.

Appliquer sur un sol de préférence sec et traité auparavant avec PREPOX.

Recommandation de consulter les relatives fiches techniques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	pâte grise
pH	8.5 ± 0.2
Matières actives	70%
Poids spécifique	1.800 g/ml
Viscosité	300 ± 100 cps

ATTENTION

Bien préparer la surface à traiter avec un lavage acide (DEKACID + INDUSTRIA F). En cas de ciment très compact ou lisse vérifier l'ancrage du produit avant de commencer et utiliser le promoteur d'adhésion PREPOX. Polir éventuellement avec les abrasifs DIAMANT PLUS G-70.

La production des pâtes colorées sont effectuées sous un control stricte. Mais il peut y avoir parfois des légères différences de tons. Pour cette raison nous vous conseillons d'utiliser toujours, **pour une surface donnée, une pâte colorée du même lot de fabrication.**

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com