


CEMEN

PASTA COLORANTE PER PROTETTIVI PER CEMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI

CEMEN è una dispersione di pigmenti da aggiungere al sigillante per cemento EPOSIL.

La miscela forma un film che copre eventuali macchie ed imperfezioni e protegge la superficie dallo spolverio e dalla penetrazione delle macchie.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

MISCELA con EPOSIL: mescolare uniformemente EPOSIL 1 (kg 5) + EPOSIL 2 (kg 5) e 2 kg di **CEMEN** subito prima dell'impiego. Utilizzare la miscela nell'arco di 30 minuti. Versare direttamente dal contenitore e stendere con rullo Kanecaron o, per grandi superfici, applicare con vaporizzatore airless e tirare con rullo Kanecaron. Quando la prima mano è asciutta, applicare la seconda. Per una finitura più lucida applicare una mano finale di EPOSIL incolore.

Applicare su pavimento possibilmente asciutto precedentemente trattato con PREPOX.

Si raccomanda di consultare le schede tecniche relative.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Pasta grigia
Contenuto in sostanza attiva	70%
pH	8.5 ± 0.2
Peso specifico	1.800 g/ml
Viscosità	300 ± 100 cps

AVVERTENZE

Preparare bene il pavimento con un lavaggio acido (DEKACID + INDUSTRIA F). Nel caso di cementi molto compatti con natura idrofobica e lisci verificare l'ancoraggio e utilizzare il promotore di adesione PREPOX. Eventualmente levigare con gli abrasivi DIAMANT PLUS G-70.

Le produzioni delle paste colorate sono effettuate sotto rigido controllo. Tuttavia molte variabili possono causare delle leggere differenze del tono del colore. Per questo si raccomanda di **usare per lo stesso lavoro paste colorate costituite sempre dallo stesso lotto.**