

Prodotto per la manutenzione della vasca

CONTROL PAINT

SMALTO PER PISCINE AL POLICLOROISOPRENE



Caratteristiche generali

CONTROL PAINT è uno smalto formulato per le vasche di piscine. Lo spessore ottenuto con due mani è tale da offrire la giusta permeabilità all'acqua dall'interno verso il cemento e viceversa, evitando la formazione di bolle.

Il prodotto è indicato per calcestruzzo ed intonaci preparati.

CONTROL PAINT è disponibile nei colori azzurro, bianco, blu.

Condizioni di impiego

Applicare con pennello a setole morbide in due mani.

Diluire il prodotto con il DILUENTE DS 6 in ragione del 15-20% per la prima mano (1-2 litri di DILUENTE DS 6 per 10 litri di **CONTROL PAINT**). Per la seconda mano utilizzare il prodotto tal quale. Applicare su superfici ben asciutte.

Per applicazioni su precedenti verniciature pulire e carteggiare adeguatamente prima di applicare la nuova protezione al fine di consentire un buon ancoraggio. Applicare una o due mani secondo il grado di copertura necessaria.

Resa : 140-160 g/m².

Caratteristiche tecniche

Colore	azzurro, bianco, blu
Aspetto	liquido denso
Peso specifico	1,2 g/ml
Viscosità	Secondi 160" - 200" Ford 4 - Tixotropico
Punto di infiammabilità	23°C
Essiccazione	in superficie 1 h; per sovrapposizione 24 h
Resa teorica	circa 140-160 g/m ²
Brillantezza	70-75 (glossmetro 60°)
Supporto	calcestruzzo ed intonaci ben spazzolati
Applicazione	a pennello, a setole morbide
Diluyente	DS 6
Cicli consigliati	è consigliabile sempre l'applicazione a pennello a due mani per evitare formazione di crateri

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza. Non utilizzare con applicatori spray o airless.

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Nocivo se inalato. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III.**



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA

☎ ++39 (0)143 837130 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it

CONTROLPAINT_T_IT_3 – 09/04/2025 (3)