

Prodotto per la pulizia degli ambienti e della vasca

CONTROL PUL

PULITORE ACIDO TAMPONATO MULTIUSO



Caratteristiche generali

Detergente acido multiuso contenente acidi tamponati per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, dei filtri, delle tubazioni e della pompa dosatrice di ipoclorito.

È indicato per la pulizia delle pareti del fondo della vasca ricoperte dalle alghe.

Queste operazioni di pulizia vanno effettuate almeno una volta all'anno a vasca vuota anche a scopo preventivo.

CONTROL PUL è altresì utilizzato per l'eliminazione delle incrostazioni nei servizi, docce, lavabi, WC.

Condizioni di impiego

CONTROL PUL si usa concentrato solo per le incrostazioni calcaree più ostinate. Normalmente si usa in diluizione con acqua al 20-50%, manualmente o con macchine lavapavimenti.

Per il lavaggio della vasca è consigliabile usare gli appositi spazzoloni procedendo dall'alto.

Per la pulizia delle incrostazioni nel filtro procedere come segue: effettuare un buon controlavaggio quindi aprire il filtro e far scendere il livello dell'acqua. Versare **CONTROL PUL** e lasciare agire per alcune ore con il filtro aperto per consentire lo sfiato, finché il calcare è stato rimosso e la sabbia risulta libera. Risciacquare con acqua.

A filtro chiuso effettuare un buon controlavaggio sino ad eliminazione della schiuma.

Utilizzare **CONTROL PUL** diluito al 10-20% regolarmente almeno una volta alla settimana per la pulizia della pompa dosatrice di cloro facendo aspirare per qualche minuto la soluzione di **CONTROL PUL**.

Successivamente risciacquare con acqua.

Evitare di versare **CONTROL PUL** nell'acqua di piscina, ciò provocherebbe schiuma e variazioni di pH.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido verde trasparente
pH conc.	< 1
Peso specifico	1.081 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	22%

Composizione chimica – Reg. (CE) n. 648/2004

Tensioattivi non ionici conc. < 5%

Tensioattivi anionici conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004



Avvertenze

Non mescolare con prodotti a base di cloro. Quando il prodotto viene usato per la pulizia dei filtri non chiudere il filtro durante l'azione del prodotto

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Etichettatura

Pericolo



Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.

Contiene acido Solfammico N°CAS 5329-14-6

