

COTTO DROPS

**PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER COTTO E
PER IL PRETRATTAMENTO DEL COTTO IN FORNACE**



CARATTERISTICHE GENERALI

COTTO DROPS è un protettivo oleidrorepellente in base acquosa per cotto, mattoni, pietre naturali, cemento ed autobloccanti. Il prodotto contrasta la penetrazione di macchie acquose ed oleose, facilitando la manutenzione delle superfici.

COTTO DROPS contiene sostanze che non alterano l'aspetto naturale della superficie.

Può essere utilizzato per il pretrattamento di piastre in cotto al termine della cottura.

Il pretrattamento oleidrorepellente facilita la rimozione delle tracce di malta e cemento dopo l'installazione delle piastre e contrasta la formazione di efflorescenze bianche dovute alla risalita capillare dei sali.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Trattamento pavimenti

Sul pavimento ben lavato ed asciutto stendere il prodotto con vello o pennello o spruzzarlo in maniera uniforme con erogatore manuale; lasciare asciugare ed applicare una seconda mano.

Pretrattamento delle piastrelle in cotto nelle fornaci

Vaporizzare il prodotto sul manufatto precedentemente raffreddato a temperatura ambiente.

Per accelerare l'essiccazione riportare le piastre trattate alla temperatura di 35-40°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido opaco bianco latte
pH	4.2 ± 0.2
Peso specifico	1.008 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	3.9%
Resa (per pretrattamento di cotto in fornace)	15-30 grammi a piastrella a seconda della dimensione e dell'assorbenza del manufatto in cotto

AVVERTENZE

Teme il gelo.

Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Contiene: octilione (ISO); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [OIT] , Miscela di 5-cloro-2- metil-2h-isotiazol-3-one e 2-metil-2h-isotiazol-3-one (3:1)

Può provocare una reazione allergica.