

COTTOLIQ

CIRE POUR TERRE CUITE



CARACTERISTIQUES GENERALES

COTTOLIQ est une composition de cires au solvant, conçue pour la protection et la finition des sols en terre cuite. Il peut être utilisé en solo, ou en combinaison, en tant que couche de finition, après l'application du protecteur antitache OLEOIDRO1.

Particulièrement indiqué pour les sols en terre cuite faits à main prétraités avec OLEOIDRO 1 et/ou avec le produit BASE OLIO DI LINO.

Disponible en deux couleurs : couleur neutre et couleur marron.

MODE D'EMPLOI

Appliquer uniformément **COTTOLIQ** avec un moncheau mouilleur ou un voparisateur sur la terre cuite sèche.

Laisser sécher et ensuite lustrer manuellement ou mécaniquement. Pour obtenir un degré de brillance plus élevé, appliquer une deuxième couche en suivant la même procédure.

Pour les sols posé de façon non uniforme, lustrer à l'aide d'une monobrosse munie d'une brosse en fibre naturelle.

Pour avoir un étalage uniforme sur les sols présentant un absorbement inégal, vaporiser et étaler le produit avec une monobrosse munie d'un disc rouge ou crème.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	suspension blanc
Poids spécifique	0.802 g/ml
Matière active	100%
Point éclair	43°C
Viscosité	300 cps

ATTENTION

Etiquetage



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1933 Classe 3 GI III**

Lire attentivement la fiche de sécurité avant l'usage.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068
www.kemikaspa.com