

COTTOLIQ

COMPOSIZIONE DI CERE IN SOLVENTI PER LA FINITURA DI PAVIMENTI IN COTTO



CARATTERISTICHE GENERALI

COTTOLIQ è una composizione di cere in solvente formulata per la protezione e la finitura di pavimenti in cotto.

COTTOLIQ può essere utilizzato come unico prodotto o come mano di finitura dopo l'applicazione del protettivo antimacchia OLEOIDRO 1.

È particolarmente indicato per la finitura di cotti fatti a mano pre-trattati con OLEOIDRO 1. e/o con BASE OLIO DI LINO.

È disponibile in colore neutro o mattone.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare **COTTOLIQ** sul cotto asciutto con spandicera o con vaporizzatore in maniera uniforme. Lasciar asciugare e lucidare a mano o con lucidatrice. Per ottenere un grado di lucido più elevato, applicare una seconda mano nella stessa maniera.

Per cotti fatti a mano o posati in modo non uniforme lucidare con monospazzola munita di spazzola in fibra naturale.

Per uniformare le stesure su cotti che presentano un assorbimento diseguale, vaporizzare e stendere con monospazzola munita di disco rosso o crema.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido bianco
Peso specifico	0.802 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Punto di infiammabilità	43°C
Viscosità	300 cps

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Il prodotto è soggetto alla Normative ADR: **UN 1993 Classe 3 GI III**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspaspa.com