

DEFOS INODORE

**DETERGENTE DISINCROSTANTE MULTIUSO INODORE
PER CUCINE E ATTREZZATURE NEL SETTORE ALIMENTARE**



CARATTERISTICHE GENERALI

DEFOS INODORE è un detergente disincrostante inodore formulato particolarmente per cucine, industrie alimentari, enologia e ristorazione. Si utilizza per la disincrostazione di bollitori, pentole, macchine per il caffè, caldaie e per eliminare periodicamente le colature e tracce di sali e di calcare lasciato dall'acqua.

Adatto anche alla disincrostazione di tubazioni per il lavaggio di ricircolo (lavaggio CIP).

Può essere utilizzato su acciaio, lega d'alluminio, lavelli, piastrelle, ecc.

Trova impiego anche per la rimozione di residui calcarei e proteici dalle membrane di UF, NF, e OI (ultrafiltrazioni, nano filtrazione, osmosi inversa) nell'industria casearia e farmaceutica.

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arreté 19 Décembre 2013).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Lavaggio CIP: Utilizzare il prodotto all'1-3% in acqua con un tempo di circolazione di 15-30 minuti. Risciacquare con acqua.

Lavaggio delle superfici: Utilizzare al 10-20% per contenitori e attrezzature in acciaio, alluminio, vetroresina, bollitori, caldaie, ecc. Utilizzare al 2-5% per piastrelle e lavelli. Risciacquare ed asciugare

Lavaggio delle membrane: Utilizzare una soluzione allo 0.5% - 1% a 40° - 50° C per 15 – 30 minuti.

Dopo l'utilizzo su superfici che vanno in contatto con sostanze alimentari, risciacquare sempre con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido rosa
pH al 3%	1.8 ± 0.2
Peso specifico	1.132 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	26%

Composizione Chimica – Reg. (CE) n°648/2004

- Tensioattivi anionici : conc. < 5%

- Tensioattivi non ionici : conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Non utilizzare su marmo o granito lucidato o piombato.

Etichettatura Pericolo



Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1805 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

