

DIAMANT SUELO

POLISH CRISTALISANT LUSTRANT EN POUDRE A 2 COMPOSANTS POUR SURFACES EN MARBRE



CARACTERISTIQUES GENERALES

DIAMANT SUELO est un produit bicomposant en poudre pour le lustrage et la protection des surfaces en marbre et en pierres assimilées. Rend la surface brillante, résistante au trafic et anti-dérapante.

DIAMANT SUELO I est constitué par un mélange d'oxydes métalliques; par contre **DIAMANT SUELO II** est un composant à base de sels pour catalyser la réaction et la fixation des oxydes sur le sol. On peut utiliser aussi **DIAMANT SUELO** pour récupérer le brillant de petites surfaces en marbre, telles que les tables, les lavabos, les sols des salles de bain ayant des taches d'acides, de savons ou d'urines.

MODE D'EMPLOI

Pour des sols en bonnes conditions, éliminer les résidus de cires ou de saleté avec un décapage. Pour des sols qui demandent un ponçage, utiliser le système **DIAMANT FLEX** ou les disques **DID**.

Appliquer **DIAMANT SUELO** après le ponçage avec **DIAMANT FLEX** grain 800 ou avec **DID 2**. Rincer et aspirer.

Pour le premier traitement appliquer sur le sol 50 g de **DIAMANT SUELO 1** et 50 g de **DIAMANT SUELO 2** par m² et travailler avec une monobrosse, lourde si possible, équipée d'un disque crème en mouillant légèrement pour former une pâte. Verser un peu d'eau quand la dispersion sèche.

Travailler pendant 1-2 minutes par mètre carré. Bien rincer et aspirer.

Pour des grandes surfaces on peut utiliser une autolaveuse avec un disque rouge. Appliquer les deux composants au sol en suivant la bande de travail de la machine. Mouiller légèrement les poudres sans aspiration et avec la tête de la brosse relevée. Passer les disques pour la fixation des oxydes et ensuite rincer et sécher. A la fin du travail, passer la monobrosse avec un disque Bonnet en vaporisant un peu de **VOILA** pour éliminer toute trace de poudre.

Quand il y a une demande de sols très brillants dans des locaux à fort trafic, appliquer **DIAMANT SUELO** sur les zones devenues moins brillantes, en utilisant seulement 20-30 g/m² de chaque composant.

Pour lustrer les petites surfaces, verser un peu de poudre sur la surface, mouiller et frotter avec un chiffon ou avec la petite monobrosse **MINI ACTIV**.

Pour l'entretien utiliser **LOUK** ou **KEMICERA** (10%-20%) ou la méthode spray **SPRAYCLEAN B**.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494
info@kemikaspaspa.com

++39 (0) 143 823068
www.kemikaspaspa.com

CARACTERISTIQUES TECHIQUES

	MELANGE	DIAMANT SUELO I	DIAMANT SUELO II
Aspect	Poudre ivoire	Poudre ivoire	Poudre blanche
pH en solution à 5%	3.7 ± 0.2	2.1 ± 0.2	5.0 ± 0.2
Substance active	100%	100%	100%
Poids spécifique apparent	1.25 g/ml	0.960 g/ml	1.53 g/cm ³

ATTENTION

DIAMANT SUELO I

DANGER



Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 3077 Classe 9 GI III.**

Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit

DIAMANT SUELO II

ATTENTION



Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
Provoque une sévère irritation des yeux.