


DILUENTE B

SOLVENTE-DILUENTE PER BASYL E BASYL COTTO



CARATTERISTICHE GENERALI

DILUENTE B è una miscela di solventi da utilizzarsi con il protettivo per cemento BASYL o BASYL COTTO per i cotti per facilitarne la penetrazione nella superficie e la stesura e l'uniformità della prima mano.

Scioglie il catrame e olio di paraffina.

DILUENTE B serve anche per la pulitura degli erogatori ed attrezzi impiegati nell'applicazione del BASYL o per la pulizia di piccole superfici trattate in precedenza con olii o con lo stesso BASYL.

Si usa anche per pulire olii distaccanti per stampi o residui di paraffina nonché di colle di nastri adesivi.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Diluire i prodotti con **DILUENTE B** in ragione del 70-80% (70-80 parti di prodotto per 30-20 parti di **DILUENTE B**).

Applicare manualmente o con vaporizzatore.

Per macchie di catrame e di oli, versare su un panno e strofinare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido incolore
Peso specifico	0.831 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Punto d'infiammabilità	40°C

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.