

Prodotto per la manutenzione della vasca

DILUENTE DS 6

DILUENTE FORTE PER SMALTI CONTROL PAINT



Caratteristiche generali

Diluyente specifico da utilizzarsi in combinazione con **CONTROL PAINT** per l'applicazione della prima mano di smalto e per il risciacquo delle attrezzature.

Condizioni di impiego

Diluire **CONTROL PAINT** con **DILUENTE DS 6** al 15-20% (15-20 parti di **DILUENTE DS 6** per 85-80 parti di **CONTROL PAINT**) ed applicare la prima mano con pennello a setole morbide.

Per la seconda mano si utilizza **CONTROL PAINT** puro.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0.860 g/ml
Punto di infiammabilità (vaso chiuso)	25°C

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Nocivo a contatto con la pelle o se inalato. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è soggetto a normativa ADR: **UN 1993 Classe 3 GI III.**



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA

☎ ++39 (0)143 837130 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it



DILUENTDS6_T_IT_3 – 09/04/2025 (3)