

FLOC LIQUIDO

FLOCCULANTE LIQUIDO PER FILTRI DI PISCINA

Caratteristiche generali

FLOC LIQUIDO è un flocculante liquido per la coagulazione e flocculazione delle impurezze dell'acqua di piscina. Imnesso prima del filtro coagula le particelle in sospensione nell'acqua facilitandone la deposizione sul filtro.

Forma, inoltre, sulla superficie del filtro un letto gelatinoso che trattiene le particelle più piccole.

Condizioni di impiego

Tenere sempre il pH dell'acqua della piscina intorno a 7,3-7,6

Dosaggi per flacone dosatore:

Svitare il tappo senza toglierlo e premere con attenzione il flacone per riempire il vano dosatore (20 ml).

Dosaggio: 1 dose da 20 ml ogni mc. Si consiglia di prediluire la dose necessaria al 10% in acqua (1 dose da 20 ml in 200 ml d'acqua) ed immetterla lentamente negli skimmer o nella vasca di compenso

Dosaggi per tanica:

Dosaggio: Aggiungere **FLOC LIQUIDO** negli skimmers o nella vasca di compenso avendo l'accortezza di preparare una soluzione al 10% in un secchio di plastica (200 ml di **FLOC LIQUIDO** in 2 litri d'acqua per 10 mc di volume di vasca).

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido trasparente
Odore	Inodore
pH	2.1 ± 0.2
Densità	1.256 g/ml

Avvertenze

Il prodotto ha reazione acida. Non mescolare nello stesso contenitore con prodotti a base di Cloro. Non usare per filtri a diatomee o filtri veloci sopra i 40 m/h.

Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Etichettatura Pericolo



Provoca gravi lesioni oculari.
Alluminio Solfato N°CAS 10043-01-3.

