


IDROSTOP FLUIDO SPECIAL

PROTECTION HYDROFUGEANT POUR TERRES CUITES HUMIDES



CARACTERISTIQUES GENERALES

IDROSTOP FLUIDO SPECIAL est un fluide hydrofuge anti-imprégnant pour surfaces en terre cuite, en pierres naturelles, en ciment, en granito, en briques et en plâtre.

IDROSTOP FLUIDO SPECIAL est particulièrement indiqué pour la protection des sols humides et des surfaces externes, dans la cas où les autres produits de protection ne seraient pas absorbés.

IDROSTOP FLUIDO SPECIAL empêche l'absorbement de l'eau, contraste la formation d'efflorescences blanches, des algues et des moisissures, et des dommages causés par la pollution.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **IDROSTOP FLUIDO SPECIAL** avec un manchon mouilleur sur les sols et avec un pinceau ou vaporiser à basse pression sur les surfaces verticales. Faire sécher avec du chauffage ou aérer les locaux. L'effet hydrofuge se manifeste après que la surface soit complètement sèche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide incolore
Poids spécifique	0.917 g/ml
Substances actives	100%
Point d'éclair	36°C

ATTENTION

Etiquetage



Attention

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1263 Classe 3 Group d'emballage III.**

Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

