


IDROSTOP FLUIDO SPECIAL

**PROTETTIVO IDROREPELLENTE ANTIRISALITA
PER SUPERFICI UMIDE O COMPATTE**



CARATTERISTICHE GENERALI

IDROSTOP FLUIDO SPECIAL è un fluido idrorepellente antimpregnante per superfici in cotto, pietre naturali, cemento, agglomerati, graniglie, mattoni, intonaci.

IDROSTOP FLUIDO SPECIAL è particolarmente indicato per la protezione di pavimenti umidi e superfici esterne, nei casi in cui altri tipi di protettivi non riuscirebbero ad essere assorbiti.

IDROSTOP FLUIDO SPECIAL impedisce l'assorbimento dell'acqua, contrasta la formazione di efflorescenze bianche, di alghe e muffe, e dei danni provocati dall'inquinamento.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare **IDROSTOP FLUIDO SPECIAL** con spandicera sui pavimenti e a pennello o a spruzzo a bassa pressione su superfici verticali. L'effetto idrorepellente si manifesta dopo l'asciugatura della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0.917 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Punto di infiammabilità	36°C

AVVERTENZE

Etichettatura



Attenzione

Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.