


IDROSTOP LEGANTE

PROTECTION HYDROFUGEANT A EFFET CONSOLIDANT



CARACTERISTIQUES GENERALES

IDROSTOP LEGANTE est un produit hydrofuge d'imprégnation à effet consolidant pour le traitement de toutes surfaces sols ou parois surtout en extérieures.

IDROSTOP LEGANTE est spécialement conçu pour la protection et le renforcement du matériau tels, les murs en ciment, pierres naturelles, briques, tuf, travertin etc...

IDROSTOP LEGANTE utilise une réaction chimique du silicium pour former une sorte de toile d'araignée moléculaire à l'intérieur des pores du revêtement, empêchant l'eau de s'infiltrer, évitant ainsi son encrassement ou sa dégradation.

IDROSTOP LEGANTE se différencie d'**IDROSTOP FLUIDO** par la plus grande quantité de résines utilisées, ce qui permet d'obtenir un effet consolidant pour des surfaces, posées horizontalement ou verticalement, qui ont tendance à se désagréger et de mieux obturer les pores des superficies comme le marbre et le travertin qui sont dépourvus de silice (la résine dans ce cas permet de compenser cette carence).

IDROSTOP LEGANTE ralentit l'absorption de l'eau par les murs dans des proportions de 80 à 95% permettant de maintenir pratiquement sèches les structures.

Pour les marbres, les travertins la diminution de l'absorption d'eau sont de 50 à 70%.

IDROSTOP LEGANTE sur les mortiers et les surfaces neutres A tendance à brunir la surface.

Pour un aspect plus neutre, utilisez **IDROSTOP FLUIDO**.

MODE D'EMPLOI

Mélanger **IDROSTOP LEGANTE** avec le catalyseur CPI à raison de 1.5 à 2.0%.

Utiliser le mélange dans les heures (2 à 3) qui suivent pour ne pas perdre ses propriétés chimiques.

Appliquer la solution **IDROSTOP LEGANTE** + CPI avec un pinceau ou vaporiser sur des surfaces propres, sèches et peu chaudes.

Sur les surfaces au sol, utilisez un applicateur peluche ou frange microfibre.

L'application par vaporisation doit s'effectuer à basse pression. Considérez 100 g de produit par m² pour une protection optimale.

Avec le test du tube de Karstens, on peut évaluer précisément le rapport entre la quantité de produit appliqué et la protection réalisée qui peut varier en fonction de la porosité du matériau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide incolore
Substances actives	100 %
Poids spécifique	0.820 g/ml
Point d'éclair	40°C

ATTENTION

Etiquetage



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III**.

Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

