

LIQUIBAR

**DETERGENTE LIQUIDO PER MACCHINE LAVABAR
E PICCOLE LAVASTOVIGLIE**



CARATTERISTICHE GENERALI

LIQUIBAR lava bicchieri e tazze lasciandoli tersi e brillanti. **LIQUIBAR** è confezionato in fustini o in flaconi con dosatore.

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

FLACONE DOSATORE: Svitare il tappo e premere il flacone fino a che il liquido raggiunga il livello desiderato nel vano dosatore. Versare una-due dosi a seconda della durezza dell'acqua per una vasca da 15 L dopo il caricamento iniziale dell'acqua. Aggiungere una dose ogni 4-5 lavaggi. Per un'azione sanificante e deodorante aggiungere al momento della carica una pastiglia del disinfettante cloroattivo BIOSPOT.

Dosaggio consigliato a seconda della durezza dell'acqua (gradi F): (1 dose = 30 g)

0-15°F	= 1 dose
15 - 25°F	= 1.5 dosi
Oltre 25°F	= 2 dosi

Per uso con dosatori automatici usare concentrazioni nel bagno di lavaggio di:

Durezza (8-15 gradi F)	Dose 0.8 – 1.0 g/l
Durezza (15-25 gradi F)	Dose 1.0 – 1.5 g/l
Durezza (25-35 gradi F)	Dose 1.5 – 2.0 g/l

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH conc.	13.2 ± 0.2
pH 1%	12.1 ± 0.2
Peso specifico	1.230 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	29%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- EDTA ed i sali	: conc. 5-15%
- Fosfonati	: conc. < 5%

AVVERTENZE

Il flacone dosatore è dotato di tappo di sicurezza. Per svitare premere e girare.

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

