

LIQUIMAC 15 CLORO

**DETERGENTE LIQUIDO PER MACCHINA LAVASTOVIGLIE
(ACQUE DOLCI)**



CARATTERISTICHE GENERALI

Detergente liquido per macchina lavastoviglie particolarmente adatto in caso di acque a bassa durezza (inf. 15°F) o addolcite quando viene richiesta una ulteriore azione igienizzante e sbiancante.

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arrêté 19 Décembre 2013).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Dosaggio consigliato a seconda della durezza dell'acqua

7-10° F 0.8-1.2 g/l

10-15° F 1.2-1.4 g/l

Durezza 15-35° F usare LIQUIMAC CLORO

In presenza di acque con caratteristiche acide aumentare la concentrazione. Controllare il pH del bagno di lavaggio che deve essere almeno 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH	13.8 ± 0.2
Peso specifico	1.237 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	26%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- Fosfonati : conc. < 5%

Il prodotto contiene il 2% minimo di cloro disponibile all'origine.

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

