

LIQUIMAC 80

DETERGENT POUR MACHINE LAVE-VAISSELLES
(EAU DURE)



CARACTERISTIQUES GENERALES

LIQUIMAC 80 est un détergent liquide concentré, particulièrement formulé pour eaux très dures, pour le lavage en machine à vaisselle.

Le produit satisfait la réglementation Française concernant les produits de nettoyage des matériels à contact avec denrées alimentaires (Arrêté 19 Décembre 2013).

Produit recommandé dans les plans KEMIKA pour HACCP

MODE D'EMPLOI

Utiliser le système de dosage automatique à installer sur la machine.

Les lave-vaisselles à chargement frontal emploient des pompes péristaltiques réglables ou ayant une sonde de conductivité. Dans les lave-vaisselles à convoyeur le produit est dosé par des pompes ayant une sonde de conductivité ou d'induction.

Dosage conseillé selon la dureté de l'eau

35-45 °F utiliser 2.0-2.5 g/l

45-55 °F utiliser 2.5-3.0 g/l

Pour des eaux ayant une dureté (7-15° F) utiliser LIQUIMAC 15

Pour des eaux ayant une dureté (15-35° F) utiliser LIQUIMAC N.F.

Augmenter la concentration pour des eaux ayant des caractéristiques acides. Le Ph du bain de lavage doit être 10 au moins.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide jaune
pH	13.4 ± 0.2
Poids spécifique	1.315 g/ml
Matières actives	37%

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- EDTA et sels	conc. 5-15%
- Phosphonates	conc. < 5%

ATTENTION

Etiquetage



Danger

Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1719 Classe 8 GI III.**

Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

