

LIQUIMAC 80

**DETERGENTE LIQUIDO PER MACCHINA LAVASTOVIGLIE
(ACQUE MOLTO DURE)**



CARATTERISTICHE GENERALI

Detergente liquido per macchina lavastoviglie ad azione brillantante formulato particolarmente per acque molto dure sopra 35° F.

Può essere impiegato anche per la pulizia di forni con sistema integrato di lavaggio.

Trova impiego come detergente per macchine lavapadelle.

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arreté 19 Décembre 2013).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Utilizzare con sistemi di dosaggio automatici collegati alla macchina.

Dosaggio consigliato a seconda della durezza

35 - 45° F 2.0 – 2.5 g/l

45 - 55° F 2.5 – 3.0 g/l

Durezza 7-15° F usare LIQUIMAC 15

Durezza 15-35° F usare LIQUIMAC N.F.

Aumentare la concentrazione per acque con caratteristiche acide. Dopo alcuni cicli controllare il pH del bagno di lavaggio che deve essere almeno di 10.5.

Per dosaggi controllati dalla sonda conducimetrica aggiustare il set-point quando il pH raggiunge il valore indicato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH	13.4 ± 0.2
Peso specifico	1.315 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	37%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- EDTA ed i sali	: conc. 5-15%
- Fosfonati	: conc. < 5%

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

