

LIQUIMAC ALL

**DETERGENT LIQUIDE POUR MACHINE LAVE-VAISSELLES
POUR POELES EN ALUMINIUM**



CARACTERISTIQUES GENERALES

Détergent liquide pour machine lave-vaisselles à contenu limité de sels alcalins. Formulé pour le lavage dans la machine de poêles et outils en aluminium. Peut être utilisé même pour le nettoyage des fours avec système intégré de lavage. Les composants sont présents dans la liste des substances autorisées dans la législation française pour emploi sur les surfaces en contact avec les substances alimentaires (Arrêté 8 Sept. 1999).

Produit recommandé dans les plans KEMIKA pour HACCP.

MODE D'EMPLOI

Augmenter la concentration pour des eaux avec de caractéristiques acides. Le pH du bain de lavage doit être au moins de 9,5.

Le produit est fourni avec système automatique de dosage par pompes péristaltiques réglables ou avec sonde de conductivité.

Dosage conseillé selon la dureté de l'eau

0-15°F	0.8-1.5 g/l
15 - 25°F	1.5-2.0 g/l
25-35°F	2.0- 3.0 g/l

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide jaune
pH	13.1 ± 0.2
pH solution 1%	10.7 ± 0.2
Poids spécifique	1.221 g/ml
Contenu en substance active	27%

Composition Chimique - Reg. (CE) n°648/2004

- EDTA et sels conc. 5-15%

ATTENTION

Etiquetage

Danger



Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1719 Classe 8 GI III**

Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikaspaspa.com

