

LIQUIMAC CLORO

DETERGENTE LIQUIDO CON CLORO PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE



CARATTERISTICHE GENERALI

LIQUIMAC CLORO è un detergente liquido concentrato a bassa schiuma con cloro per macchina lavastoviglie. A dosaggi bassi il prodotto è idoneo per le macchine lavabar. La presenza di cloro ha un'azione deodorante e smacchiante. Viene impiegato anche per l'igienizzazione delle macchine lavapadelle.

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arrêté 19 Décembre 2013).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Utilizzare con il sistema di dosaggio automatico collegato alla macchina o con dosaggio manuale.

Per uso con flacone dosatore o pompetta dosatrice sui fustini considerare che una dose da 30 ml corrisponde a 40 g circa.

Dosaggio consigliato a seconda della durezza dell'acqua

7-15 °F	usare 0.8-1 g/l
15-25 °F	usare 1-2 g/l
25-35 °F	usare 2-2.5 g/l
Oltre 35°F	usare 2.5-3 g/l

Uso con flacone dosatore

1 dose da 30 ml per 40 litri d'acqua
1-2 dosi da 30 ml per 40 litri d'acqua
2.0 - 2.5 dosi da 30 ml per 40 litri d'acqua
2.5 - 3.0 dosi da 30 ml per 40 litri d'acqua

Aumentare la concentrazione per acque con caratteristiche acide. Il pH del bagno deve essere almeno di 10.5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH	13.2 ± 0.2
pH soluzione di 1 g/litro	10.0
Peso specifico	1.269 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	29.5%
Cloro disponibile	1,5% ± 0,1%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- EDTA ed i sali	: conc. 5-15%
- Fosfonati/Fosfati (come P)	: conc. < 5%
- Sbiancanti a base di cloro	: conc. < 5%

AVVERTENZE

Il prodotto contiene il 1,5% di cloro disponibile minimo all'origine.

Etichettatura



Pericolo

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

