

LIQUIMAC N.F.

DETERGENT LIQUIDE POUR LAVE – VAISSELLES



CARACTERISTIQUES GENERALES

LIQUIMAC NF est un détergent liquide concentré à très faible pouvoir moussant pour toute typologie de lave - vaisselle.

LIQUIMAC NF a un pouvoir séquestrant adéquat pour les eaux ayant dureté moyenne – haute (15-35°F) et les eaux ferreuses.

Le produit satisfait la réglementation Française concernant les produits de nettoyage des matériels à contact avec denrées alimentaires (Arrêté 19 Décembre 2013).

Produit recommandé dans les études KEMIKA pour HACCP

MODE D'EMPLOI

Utiliser avec le système de dosage automatique connecté à la machine.

Les machines lave-vaisselle à chargement frontal ont des pompes péristaltiques réglables ou une sonde de conductivité.

Dans les machines lave-vaisselle à panier mobile ou à convoyeur, le produit est fourni par des pompes de conductivité ou d'induction.

Dosage conseillé selon la dureté de l'eau

15-25° F utiliser 1,5 -2,0 g/l

25-35 ° F utiliser 2,0-2,5 g/l

Augmenter la concentration pour les eaux ayant des caractéristiques acides. Contrôler le pH du bain de lavage qui doit être au moins de 10.

Pour des eaux ayant une dureté basse (7-15° F) utiliser LIQUIMAC 15

Pour des eaux ayant une dureté haute (supérieure à 35° F) utiliser LIQUIMAC 80.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide jaune
pH	13.8 ± 0.2
Matières actives	25%
Poids spécifique	1.213 g/ml

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- EDTA et sels	conc. < 5%
- Phosphates (comme P)/phosphonates	conc. < 5%

ATTENTION

Etiquetage



Danger

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1719 Classe 8 GI III**

Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant l'usage.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

