




LUCE ECO

PROTECTEUR FILMOGENE
POUR SOLS PVC



Reg. Nr. UW 1345
ECOLABEL AUTRICHE

CARACTERISTIQUES GENERALES

LUCE ECO est formulé selon les critères écologiques Ecolabel de la norme Autrichienne.

Formule à base de polymères acryliques et cires résistantes aux traces de trafic et aux lavages avec détergents et désinfectants.

LUCE ECO, est particulièrement indiqué pour la protection des sols PVC, caoutchouc et linoléum dans les zones à haut trafic tels dans les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux, etc.

LUCE ECO est facile et rapide à appliquer et couvre les imperfections du sol, uniformise la surface et laisse un haut niveau de brillance.

MODE D'EMPLOI

Application:

Etendre avec un applicateur **LUCE ECO** sur le sol propre et sec. Bien laisser sécher la première couche et appliquer une 2^{ème} ou 3^{ème} couche.

Consommation 20 gr/ m²

Entretien:

Pour éliminer les traces de trafic, restaurer le film usé ou partiellement endommagé, polir avec une monobrosse à haute vitesse type Novadisc 850 ou Novadisc 1500, équipée avec disque crème ou en fibre naturelle.

Pour le lavage manuel ou mécanisé utiliser LOUK ECO.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc
pH	8.4 ± 0.2
Poids spécifique	1.032 g/ml
Contenu en substance sèche	23%
Contenu en substance active	28%
Coefficient de friction (Méthode ASTM 2047/75)	0.52

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Formulé selon les critères de la norme Ecolabel Autrichienne. Absence de APEO, absence de Zinc, absence de dérivés de la Formaldéhyde, absence d'EDTA, DTPA et polyphosphates, absence d'Hydrocarbures aromatiques et Phtalates.

Les conteneurs sont fabriqués avec moins de 50% de polyéthylène recyclé après usage.

Ne contient pas de composants classifiés toxiques et nocifs.

ATTENTION

Craint le gèle.

Contient: MASSE DE RÉACTION DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.

Produit non classifié dangereux.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

