

MAGIC SUELO BASE

**CRISTALLIZZATORE DI BASE PER PAVIMENTI
IN MARMO E GRANIGLIA**



CARATTERISTICHE GENERALI

MAGIC SUELO BASE è un prodotto liquido impiegato per la cristallizzazione di pavimenti in marmo, graniglia e marmettoni in combinazione con lana d'acciaio. **MAGIC SUELO BASE** consolida e leviga la superficie, chiude i pori e prepara il pavimento alla successiva cristallizzazione con **MAGIC SUELO BIANCO** di finitura, con cui si ottiene l'effetto lucidante.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Lavare il pavimento con detergente o decerante per eliminare lo sporco ed ogni eventuale residuo di cere. Nel caso di pavimenti con graffi o molto porosi levigare con il sistema **DIAMANT FLEX**. Dopo la levigatura con il **DIAMANT FLEX G-800**, una volta che il pavimento è ben secco, si può effettuare la cristallizzazione con **MAGIC SUELO BASE**.

Spruzzare piccole quantità di **MAGIC SUELO BASE** e lavorare con monospazzola del tipo **NOVADISC 51 S**, munita di Disco **MAGIC** in lana d'acciaio, operando su 5-8 m² per volta. Passare fino ad asciugatura e ripetere l'applicazione 3-4 volte.

Usare più Dischi Magic per evitare che si bagnino troppo. La cristallizzazione avviene nel momento dell'asciugatura. I dischi lasciati asciugare per qualche minuto si possono immediatamente riutilizzare.

Successivamente usare **MAGIC SUELO BIANCO** di finitura per ottenere il grado di lucido desiderato. Ripassare 2-3 volte operando come sopra. Effettuare quindi la scopatura ad umido o con microfibra per togliere eventuali residui del disco.

Il pavimento così trattato può essere mantenuto lavando con il detergente a basso residuo **TOC** oppure con scopatura ad umido e ripristinando il film, quando necessario, con **SPRAYCLEAN B** con il metodo **SPRAYCLEAN B** con monospazzola e disco crema.

Per una manutenzione di tipo domestico usare **KEMICERA**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido azzurro
pH	1.5
Peso specifico	1.175 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	27%

AVVERTENZE

Applicare il prodotto su pavimento asciutto. Il prodotto è molto concentrato e presenta un leggero deposito sul fondo. Una semplice agitazione ripristina l'uniformità del prodotto.

Etichettatura



Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

