MARBLÉ

POLISH POUR LA CRISTALLISATION DU MARBRE

CARACTERISTIQUES GENERALES

MARBLE est une dispersion de substances cristallisantes pour les surfaces en marbre.
Il rend la surface brillante et résistante au trafic.
La réaction de cristallisation chimique à lieu entre les oxydes présents dans **MARBLE** et les carbonates qui composent le marbre.
MARBLE n'a pas un effet abrasif mais seulement un effet brillant. **MARBLE** réduit la glissance originale du marbre poli. **MARBLE** est utilisable pour la restauration partiale ou totale des sols en marbre clair avec un haut contenu de carbonate de calcium. Dans les zones à fort trafic les sols sont souvent mates à cause de l'intensité des passages. Avec le système DIAMANT FLEX le produit donnent des résultats optimales. Il peut être aussi utilisé pour récupérer la brillance de petites surfaces tels que les tables, les sols des toilettes entachés d'acide, de savons ou d'urines.

MODE D'EMPLOI

Pour des sols en bonnes conditions, utiliser une monobrosse lourde équipée d'un disque blanc ou crème. Appliquer des petites quantités de produit à la fois en procédant par zone. Ajouter éventuellement de l'eau, chaude si possible, pour éviter la pâte se sèche.
Le temps de travail est de 1-3 minutes par mètre carré. Rincer et aspirer les eaux résiduelles après chaque 10-15 mc de surface traitée. Effectuer enfin le spraycleaning avec un disque crème pour enlever les éventuels résidus et halos. Pour les surfaces verticales en marbre ou les tables, utiliser un chiffon abrasif blanc ou rouge, ou mieux une mini monobrosse a disque (MINI ACTIV) ou une meule munie d'un tampon pour poncer, ou mieux encore une perceuse ou meule à vitesse réglable et un tampon pour lustrer. Humidifier pendant le polissage pour que la pâte ne sèche pas et faire en sorte qu'elle reste dense. Les sols polis avec **MARBLE** peuvent être entretenus avec du balayage à humide et le système spray-cleaning avec SPRAYCLEAN B, ou lavés avec le détergent LOUK. Ils peuvent aussi être cirés avec la cire lustrable KEMICERA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide blanc dense
pH	2.1
Poids spécifique	1.315 g/ml
Matières actives	31%
Viscosité	2800 cps

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- Agents de surface non ioniques conc. < 5%

Le produit contient des tensioactifs avec une biodégradabilité minime du 90% et une biodégradation aérobiose ultime conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Etiquetage

Attention

Provoque une sévère irritation des yeux.
Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
☎ ++39 (0) 143 80494 ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com www.kemikaspa.com