


# METALSPRAY

## SPRAY CIRANT LUSTRANT POUR MACHINES A HAUTE VITESSE



### CARACTERISTIQUES GENERALES

**METALSPRAY** est un produit à utiliser en combinaison avec les monobrosses à haute vitesse pour les sols, afin de restaurer les films consommés des cires métallisées.

**METALSPRAY** fond et enlève partiellement l'ancien film, en éliminant les rayures, les marques noires et la saleté superficielle. Le film devient extrêmement brillant et très résistant au trafic.

**METALSPRAY** est également disponible en version aérosol pour un séchage plus rapide.

### MODE D'EMPLOI

Vaporiser **METALSPRAY** pur directement sur le sol en utilisant un pulvérisateur manuel ou avec la monobrosse. Etaler le produit en travaillant sur 4-5 m<sup>2</sup> à la fois et ensuite repasser sur la même zone avec la monobrosse pour lustrer le sol. Un bon choix de la monobrosse et du disque qui va avec permet d'obtenir des résultats excellents.

Pour un meilleur résultat, utiliser NOVADISC 850 tours ou NOVADISC 1500 tours. Utiliser un disque crème pour haute vitesse, ou mieux encore un disque en fibre naturelle qui a une structure plus aérée.

Ne jamais utiliser **METALSPRAY** avec une machine tournant à plus de 2000 t/min.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide blanc
pH	8.6 ± 0.2
Poids spécifique	1.007 g/ml
Substances actives	11%

### ATTENTION

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient: Méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, MASSE DE RÉACTION DE 5-CHLORO-2- MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1), Complexe de carbonate de zinc ammoniac. Peut produire une réaction allergique.

Craint le gel.

Le produit n'est pas classifié dangereux.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA  
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068  
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

