


METALSPRAY

SPRAY BUFFING CERANTE



CARATTERISTICHE GENERALI

METALSPRAY è un prodotto da utilizzarsi in abbinamento alle macchine per pavimenti ad alta velocità per il ripristino del film consumato delle cere metallizzate.

METALSPRAY fonde e rimuove parzialmente il vecchio film eliminando graffi, segni neri e sporco superficiale. Il film diviene estremamente lucido e migliora la sua resistenza al traffico.

METALSPRAY è disponibile anche in versione aerosol per una asciugatura più rapida.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare **METALSPRAY** sul pavimento utilizzando un vaporizzatore manuale o applicato alla macchina. Stendere il prodotto lavorando 4-5 mq alla volta, quindi ritornare sulla stessa zona per tirare a lucido il pavimento. La giusta scelta del disco e della macchina consente di ottenere dei risultati eccellenti. Per migliori risultati utilizzare NOVADISC 850 giri e NOVADISC 1500 giri. Usare con disco crema per alta velocità o, meglio, un disco in fibra naturale che ha struttura più aerata.

Non usare **METALSPRAY** per macchine con velocità superiore a 2000 giri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	emulsione bianca
pH	8.6 ± 0.2
Peso specifico	1.007 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	11%

AVVERTENZE

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, octilione (ISO); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [OIT], MISCELA DI 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE E 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1), Zinc ammonia carbonate complex. Può provocare una reazione allergica.

Teme il gelo.

Prodotto classificato non pericoloso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

