

# Multimetal

Cera metallizzata super resistente



## Destinazione prodotto

Emulsione metallizzata fortemente reticolata ad elevato grado di lucido super resistente al traffico e ai segni dei tacchi neri. Resiste ai lavaggi anche con detergenti alcalini non ammoniacali. Particolarmente adatta al trattamento dei pavimenti resilienti (PVC, gomma, linoleum) e alla manutenzione con macchina ad alta velocità per la pulizia e lucidatura con il sistema spray-buffing per ottenere "l'effetto bagnato". È adatta alla protezione dei pavimenti conducibili. La buona resistenza al lavaggio con soluzioni disinfettanti e le proprietà antiscivolo la rendono particolarmente adatta per uso su pavimenti in strutture sanitarie. Rimuovibile con il decerante REMOVE.



## Modalità di impiego

Sul pavimento pulito e lavato a fondo applicare una prima mano con apposito vello spandicera. Ad avvenuta completa asciugatura applicare una seconda mano. Resa 60-80 g/m<sup>2</sup> per due mani secondo il grado di assorbimento del pavimento.

## Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche			
Stato	Emulsione	pH	8.4
Colore	Bianco	Peso specifico	1.036 g/ml
Profumo	Floreale	Sostanza attiva	31%
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)		0,56	

**Resa:** 60-80 g/m<sup>2</sup> per due mani secondo il grado di assorbimento del pavimento

## Avvertenze

Teme il gelo ed il forte calore: immagazzinare a temperature comprese fra 10 e 30°C.

Il prodotto è stabile nel tempo e non perde le sue caratteristiche se correttamente conservato.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

**PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE**