

OXIDAL PU

SOLUZIONE PRONTA ALL'USO DI PEROSSIDO DI IDROGENO



CARATTERISTICHE GENERALI

OXIDAL PU è una soluzione stabilizzata di Perossido d'Idrogeno (acqua ossigenata) al 2% (20.000 ppm), pronta all'uso, specifica per la deterzione delle superfici. Ossida lo sporco organico ottenendo un effetto sbiancante. Utilizzabile in strutture sanitarie, uffici, mezzi di trasporto, servizi igienici.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Vaporizzare 10 g/m² di **OXIDAL PU** direttamente sulle superfici, attendere due minuti per consentire al prodotto di agire (tempo di contatto), passare con panno monouso e / o in microfibra, usando la tecnica degli otto lati, fino alla completa asciugatura.

Sulle pavimentazioni passare con frangia di lavaggio in microfibra e / o monouso Microfast.

Quando si impiegano vaporizzatori airless e / o a pressione, non erogare nell'aria, ma ad altezza uomo, in modo da permettere al prodotto di depositarsi sulle superfici.

È necessario lasciare agire **OXIDAL PU** almeno 45 minuti (tempo di contatto).

Evitare di formare aerosol che non bagnando adeguatamente, non permettono una adeguata deterzione.

Prima di eseguire le operazioni è necessario proteggere divani e poltrone in tessuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido limpido incolore
pH	2.4 ± 0.2
Peso specifico	1.011 g/ml
Perossido	2% (20000 ppm)
Volumi di O ₂	7.5

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Il prodotto può nel tempo scurire leggermente le superfici chiare, dopo il tempo di contatto asciugare e/o pulire la superficie.

Per l'applicazione con attrezzature che formano aerosol consultare la scheda di sicurezza per l'utilizzo dei DPI idonei, areare e abbandonare il locale e attendere un'ora prima di consentirne l'accesso.

Prodotto non classificato pericoloso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

