

Prodotto complementare per il trattamento dell'acqua

PEROXID 35

OSSIDANTE PER SISTEMA PEROXID 35 – CONTROL ALG
ABBATTITORE DI CLORO

Biocida in corso di registrazione ECHA



Caratteristiche generali

PEROXID 35 è un Biocida in corso di registrazione presso l'ECHA (European Chemicals Agency). Dossier presentato al Ministero della Salute.

Ossidante liquido a base di perossido di idrogeno 35% (acqua ossigenata attiva) da utilizzarsi in combinazione con CONTROL ALG per il trattamento senza cloro. Completa l'azione di inibizione della crescita di batteri e funghi ossidando i residui organici e chiarificando l'acqua. Può essere usato anche per abbattere l'eccesso di cloro dopo i trattamenti shock o errori di clorazione.

Condizioni di impiego

Correggere e mantenere il pH a 7.3-7.5 con i correttori di pH.

Dosaggio iniziale: per 10 m³ d'acqua versare 1 kg di **PEROXID 35** e 500 g di CONTROL ALG.

Dose di mantenimento: ogni 2-3 giorni o all'apparire di torbidità nell'acqua aggiungere 1 kg di **PEROXID 35** per 10 m³ d'acqua. Controllare ogni 3-4 giorni il livello di **PEROXID 35** con il test O₂ ed eventualmente ripristinarlo a 20-30 mg/l (misurare con il test). Tenere presente che 1 kg per 10 m³ portano in vasca 30 mg/l di Perossido di Idrogeno attivo misurato con il test. Controllare anche il livello di CONTROL ALG ed aggiungere secondo i ricambi d'acqua. Aggiungere 50 grammi di CONTROL ALG ogni m³ di acqua (vedi CONTROL ALG). Come abbattitore di eccesso di cloro usare 1.9 g/m³ ogni mg/l di cloro totale da abbattere.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido giallo
Odore	Tecnico
Peso specifico	1.040 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	2.02 (50%)

Avvertenze

Non versare il prodotto in contenitori diversi dall'originale.

Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso

Etichettatura



Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie.

Contiene Acqua Ossigenata N°CAS 7722-84-1

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 2014 Classe 5.1 Gruppo di imballaggio II.**



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA

☎ ++39 (0)143 837130 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it
10/03/2021 (0)

PEROXID35_T_IT_0.docx –