


PINOSAN



DETERGENTE DEODORANTE MULTIUSO AL PINO (SPECIALE PER SCALE)

CARATTERISTICHE GENERALI

PINOSAN è un detergente multiuso per il lavaggio di pavimenti, pareti, attrezzature in uffici, fabbriche, convivenze, ecc. Può essere usato a mano o con macchina lavasciuga. È particolarmente indicato per il lavaggio delle scale.
PINOSAN lascia l'ambiente gradevolmente profumato.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Dosi massime standard

Per il lavaggio di pavimenti mediamente sporchi usare concentrazioni del 2-4% (200-400 g in 10 l d'acqua).
Per superfici più sporche aumentare la concentrazione.

Dosi minime di efficacia secondo i parametri AFIDAMP

U UTILIZZO	PD PARAMETRO AFIDAMP Fattore di diluizione C x A	A Sostanza attiva nel prodotto (%)	C Concentrazione minima d'uso del prodotto (%) $\frac{PD}{A}$	L Litri di soluzione preparati con 1 litro di prodotto $\frac{100}{C}$
Pavimenti poco sporchi (pulizie ordinarie)	7	11	0,64 2 dosi da 30 ml in 10 litri d'acqua	156
Pavimenti con sporco medio-alto (pulizie ordinarie)	15	11	1,36 4 dosi da 30 ml in 10 litri d'acqua	73

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido opaco verde
pH	10.8 ± 0.2
Peso specifico	1.025 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	11%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi anionici	conc. < 5%
- Tensioattivi non ionici	conc. < 5%
- Tensioattivi anfoteri	conc. < 5%
- Fosfati (come P)	conc. < 5%
- Sapone	conc. < 5%
- Profumo, Limonene	

- Conservanti: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Etichettatura



Attenzione

Provoca grave irritazione oculare.

Contiene: octilione (ISO); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [OIT], MISCELA DI 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE E 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

