


PULIACID FLUIDO



DETERGENTE ACIDO FORTE PER LE INCROSTAZIONI SILICEE DELLE FACCIE

CARATTERISTICHE GENERALI

PULIACID FLUIDO è un detergente acido molto forte a bassa schiuma per la disincrostazione delle superfici con efflorescenze e patine gialle o incrostazioni di sporco o di calcare difficilmente rimuovibili.

È generalmente indicato per la pulizia di superfici minerali resistenti agli acidi come mattoni, arenarie, porfido, pietre argillose, cemento, ghiaino lavato, pietra serena, granito grezzo, ecc.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare **PULIACID FLUIDO** puro o diluito secondo necessità a pennello o a spruzzo, lavorando con spazzoloni. Effettuare un primo risciacquo con acqua additivata con il 5% di PULIALKA per neutralizzare.

Quindi risciacquare con sola acqua. Usare indumenti protettivi e occhiali durante l'applicazione ed il primo risciacquo.

Nel caso di superfici porose come arenaria, per evitare fenomeni di sbianca, impermeabilizzare la superficie con IDROSTOP o IDROSTOP LEGANTE con CPI ed effettuare il lavaggio dopo 2-3 giorni.

In ogni caso risciacquare sempre prima che la superficie si asciughi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido rosa
pH	0.5 ± 0.2
Peso specifico	1.098 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	23%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici	conc. < 5%
- Tensioattivi anionici	conc. < 5%
profumo	

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Proteggere vetri, superfici metalliche o superfici lucide in marmo, granito ceramica. È molto pericoloso per gli occhi e sotto le unghie, dove provoca irritazioni molto dolorose.

Effettuare sempre una prova preliminare sulla superficie per controllare che non ci siano fenomeni di sbianca.

Etichettatura



Pericolo

Tossico se ingerito o a contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee gravi lesioni oculari. Corrosivo per le vie respiratorie.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1790 Classe 8 GI II.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

